


BFG 2m 232s

Professionelle Funkmodemmodule für Daten- und Sprachübertragung

- Frequenzbereich: 144...174 MHz
- Halbduplex RS232 Kabelersatz (drahtlose RS232)
- Adressierungsmöglichkeit (gezieltes Ansprechen einzelner Module möglich)
- Einfache Konfiguration über Terminalprogramm möglich
- Reichweite bis zu 30 km unter optimalen Bedingungen
- Einstellbare Paketlänge
- Interne CRC Prüfung
- Kompakte Bauform
- Lieferung auch kleiner Stückzahlen und Sonderanfertigungen
- Günstiger Preis



Technische Daten	Bemerkungen	Min. Wert	Typischer Wert	Max. Wert
Abmessungen ca.	L x B x H		98 x 78 x 52 mm	
Betriebstemperatur		- 20 °C		+ 55 °C
Versorgungsspannung	DC	10,8 V	12 V	15,6 V
Stromaufnahme	Empfangen Senden (5W)		150 mA 1,5 A	
Modulationsart		FFSK		
Frequenzbereich		144 MHz		174 MHz
Datenrate über Luft		2400 Baud		
Datenrate Funkmodul / PC	einstellbar	1200...115200 Baud		
Kanalraster		12,5 kHz oder 20 / 25 kHz		
Antennenanschluß		MCX Buchse		
Programmierschnittstelle Datenschnittstelle		RS232		