

# BFG TX 70cm 1W

## Professionelle Funksender für Daten- und Sprachübertragung

- Sendeleistung bis zu 1 W
- Frequenzbereich: 410...470 MHz
- Kompakte Bauform (nur ca. 98 x 68 x 22 mm)
- 16 oder 32 Speicherplätze
- Großer Frequenzbereich
- Andere Frequenzbereiche oder Kanalaraster ebenfalls kostengünstig und kurzfristig lieferbar
- Lieferung auch kleiner Stückzahlen und Sonderanfertigungen
- Günstiger Preis
- Optional umschaltbares Kanalaraster breit / schmal
- Optional mit internem FFSK-Modem (Digitalschnittstelle) erhältlich



| Technische Daten          | Bemerkungen             | Min. Wert                 | Typischer Wert  | Max. Wert    |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| Abmessungen               | L x B x H               |                           | 98 x 68 x 22 mm |              |
| Betriebstemperatur        |                         | - 20 °C                   |                 | + 55 (70) °C |
| Schutzart                 |                         | IP 20                     |                 |              |
| Versorgungsspannung       | DC                      | 8 V / 10,8 V              | 12 V            | 15,6 V       |
| Stromaufnahme             | Standby<br>Senden (1 W) |                           | 80 mA<br>0,5 A  |              |
| Modulationsart            |                         | FM / ΦM                   |                 |              |
| Frequenzbereich           |                         | 410 MHz                   |                 | 470 MHz      |
| NF Ein- und Ausgangspegel | 600 Ω                   |                           | 775 mV          |              |
| NF Frequenzgang           |                         | 10 Hz...3,2 kHz           |                 |              |
| Kanalaraster              |                         | 12,5 kHz oder 20 / 25 kHz |                 |              |
| Antennenanschluss         |                         | MCX Buchse                |                 |              |
| Programmierschnittstelle  |                         | RS232                     |                 |              |